

|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**SOLVENT 50**  
Spuitsbus

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Reinigers - precisie

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Filialen                        |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)  
**Nederland:** Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)  
**België:** Antigifcentrum: 070 - 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008



|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysisch:</b>    | Aerosol, categorie 1<br>Zeer licht ontvlambare aerosol.<br>Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.                                                                                                                                                                    |
| <b>Veiligheid:</b> | Huidirritatie, categorie 2<br>Veroorzaakt huidirritatie.<br>Sensibiliserend voor de huid, categorie 1<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| <b>Milieu:</b>     | Gevaar voor het aquatische milieu, acuut categorie 1<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br>Gevaar voor het aquatische milieu, chronisch categorie 1<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                              |

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering volgens Verordening (EG) nr 1272/2008

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productidentificatie:</b>          | Bevat:<br>Orange, sweet, extract<br>koolwaterstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gevarenpictogram(men):</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Signaalwoord:</b>                  | Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gevarenaanduiding(en):</b>         | H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.<br>H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.<br>H315 : Veroorzaakt huidirritatie.<br>H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Veiligheidsaanbeveling(en):</b>    | P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.<br>P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.<br>P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.<br>P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.<br>P273 : Voorkom lozing in het milieu.<br>P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.<br>P410/412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.<br>P501-2 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalinzamelpunt. |
| <b>Aanvullende gevareninformatie:</b> | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Verordening (EG) nr. alifatische koolwaterstoffen > 30 %

**Produktnaam :** SOLVENT 50  
**Ref.Nr.:** BDS001046\_1\_20161107 (NL)
 **Creatie datum :** 07.11.16 Version : 2.1  
**Vervangt :** BDS001046\_20131001

**648/2004 betreffende  
detergentia :**

parfums

limonene

### 2.3. Andere gevaren

Geen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2. Mengsels

| Gevaarlijke component                                                         | Registratienummer | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | Gevarenklasse en gevarencategorie                                                          | Gevarenaanduiding             | Nota's |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Koolwaterstoffen, C6-7, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, < 5% n-hexaan      | 01-2119475514-35  | 64742-49-0 | 921-024-6 | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2                     | H225,H315,H336,H304,H411      | B      |
| cyclohexaan                                                                   | 01-2119463273-41  | 110-82-7   | 203-806-2 | 10-25 | Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1    | H225,H304,H315,H336,H400,H410 | A      |
| Orange, sweet, extract                                                        | 01-2119493353-35  | 8028-48-6  | 232-433-8 | 10-25 | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | H226,H315,H317,H304,H400,H410 |        |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromatiques | 01-2119463258-33  | 64742-48-9 | 919-857-5 | 10-25 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3                                                       | H226,H304,H336                | B      |
| koolstofdioxide                                                               | -                 | 124-38-9   | 204-696-9 | 1-5   | Gas onder druk                                                                             | H280                          | A,G    |

#### Verklaring nota's

A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld

B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld

G : uitgezonderd voor registratieverplichting volgens art.2(7)(a) van de REACH verordening Nr 1907/2006

(\* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Kontakt met de ogen :** Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen  
 Een arts raadplegen


**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Besmette kleding onmiddellijk uittrekken en aangetaste huid met veel water afspoelen. Vervolgens met water en zeep wassen.<br>Een arts raadplegen                    |
| <b>Inademen :</b>            | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.<br>Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inslikken niet laten braken vanwege het risico van inademing in de longen. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, onmiddellijk een arts raadplegen.                  |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing :</b>           | Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken                    |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inname niet doen braken. Gevaar voor chemische pneumonie<br>Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken |
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Irriterend voor de huid<br>Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.<br>Symptomen : roodheid en pijn        |
| <b>Kontakt met de ogen :</b> | Kan irritatie veroorzaken.<br>Symptomen : roodheid en pijn                                                                  |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene raadgevingen :</b> | Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)<br>Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

schuim, kooldioxyde of poeder

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Spuitsbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C  
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten  
CO, CO2

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten  
In geval van brand, inademen van rook vermijden

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel



|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Alle ontstekingsbronnen afsluiten  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Beschermdende handschoenen/beschermdende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor bijkomende informatie zie sectie 8

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit  
Apparatuur moet geaard zijn  
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.  
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.  
Beschermdende handschoenen/beschermdende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Reinigers - precisie

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**

**Produktnaam :** SOLVENT 50  
**Ref.Nr.:** BDS001046\_1\_20161107 (NL)

**Creatie datum :** 07.11.16 Version : 2.1  
**Vervangt :** BDS001046\_20131001

**Blootstellingslimieten :**

| Gevaarlijke component                                               | CAS-nr   | methode |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| EG blootstellingsgrenzen:                                           |          |         |            |
| cyclohexaan                                                         | 110-82-7 | TWA     | 200 ppm    |
| koolstofdioxide                                                     | 124-38-9 | TWA     | 9000 mg/m3 |
|                                                                     |          | STEL    | 1800 mg/m3 |
| Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien |          |         |            |
| cyclohexaan                                                         | 110-82-7 | TWA     | 100 ppm    |
| koolstofdioxide                                                     | 124-38-9 | TWA     | 5000 ppm   |
|                                                                     |          | STEL    | 30000 ppm  |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

|                                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controle procedures :</b>               | Voor voldoende ventilatie zorgen<br>Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden<br>Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit |
| <b>Persoonlijke bescherming :</b>          | Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.<br>Voor voldoende ventilatie zorgen                              |
| <b>inademing :</b>                         | Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.                                                                                   |
| Aanbevolen ademhalingsbescherming:         | Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type AX)                                                                                                                 |
| <b>huid en handen :</b>                    | Draag geschikte handschoenen                                                                                                                                      |
| Aanbevolen handschoenen:                   | Nitril                                                                                                                                                            |
| <b>ogen :</b>                              | Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.                                                                                                   |
| <b>Beheersing van milieublootstelling:</b> | Voorkom lozing in het milieu.<br>Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                  |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**
**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

(voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Voorkomen:fysische toestand:</b> | Vloeistof.           |
| <b>kleur :</b>                      | Kleurloos tot geel.  |
| <b>geur :</b>                       | Citrus.              |
| <b>pH :</b>                         | Niet van toepassing. |
| <b>Kookpunt/kooktraject :</b>       | 55-190               |
| <b>Vlampunt :</b>                   | < 0 °C               |
| <b>Explosie limieten :</b>          | Niet gekend.         |
| <b>bovenlimiet :</b>                |                      |
| <b>onderlimiet :</b>                | Niet gekend.         |
| <b>Dampspanning :</b>               | Niet gekend.         |



|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Relatieve dichtheid :</b>    | 0.753 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| <b>Oplosbaarheid in water :</b> | Niet oplosbaar in water           |
| <b>Zelfontbranding :</b>        | > 200 °C                          |

## 9.2. Overige informatie

**VOC:** 722 g/l

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd oververhitting

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxyderend middel

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

CO,CO<sub>2</sub>

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>acute toxiciteit:</b>                         | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>huidcorrosie/irritatie:</b>                   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                  |
| <b>ernstig oogletsel/oogirritatie:</b>           | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:</b> | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                |
| <b>mutageniteit in</b>                           | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |



|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>geslachtscellen:</b>                  | voldaan                                                                     |
| <b>kankerverwekkendheid:</b>             | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>giftigheid voor de voortplanting:</b> | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| <b>STOT bij eenmalige blootstelling:</b> | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                               |
| <b>STOT bij herhaalde blootstelling:</b> | gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:**

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing :</b>           | Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inname niet doen braken. Gevaar voor chemische pneumonie                                  |
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.<br>Irriterend voor de huid          |
| <b>Kontakt met de ogen :</b> | Kan irritatie veroorzaken.                                                                    |

**Toxicologische data :**

| Gevaarlijke component                                                         | CAS-nr     | methode         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| cyclohexaan                                                                   | 110-82-7   | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg  |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromatiques | 64742-48-9 | LD50 oral rat   | >5000 mg/kg   |
|                                                                               |            | LC50 inhal.rat  | 4951 mg/m3    |
|                                                                               |            | LD50 derm.rabit | >5000 mg/kg   |
| Koolwaterstoffen, C6-7, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, < 5% n-hexaan      | 64742-49-0 | LD50 oral rat   | > 5000 mg/kg  |
|                                                                               |            | LC50 inhal.rat  | > 25000 mg/m3 |
|                                                                               |            | LD50 derm.rat   | > 2000 mg/kg  |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**
**12.1. Toxiciteit**

Gevaar voor het aquatische milieu, acuut categorie 1  
 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
 Gevaar voor het aquatische milieu, chronisch categorie 1  
 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Ecotoxicologische data:**

| Gevaarlijke component                                                    | CAS-nr     | methode      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| cyclohexaan                                                              | 110-82-7   | EC50 daphnia | 0.9 mg/l  |
| Koolwaterstoffen, C6-7, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, < 5% n-hexaan | 64742-49-0 | LC50 fish    | > 10 mg/l |
|                                                                          |            | EC50 daphnia | 3 mg/l    |



**Produktnaam :** SOLVENT 50  
**Ref.Nr.:** BDS001046\_1\_20161107 (NL)

**Creatie datum :** 07.11.16 Version : 2.1  
**Vervangt :** BDS001046\_20131001

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen experimentele gegevens beschikbaar

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen experimentele gegevens beschikbaar

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Niet oplosbaar in water

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen informatie beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten****RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Produkt :** Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

**Nationale reglementeringen :** Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1. VN-nummer**

UN-Nummer : 1950

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN) (naphta, cyclohexane)

**14.3. Transportgevaarklasse(n)**

Klasse: 2.1  
ADR/RID - Klassificatie code: 5F

**14.4. Verpakkingsgroep**

|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

#### 14.5. Milieugevaren

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ADR/RID - Milieu gevaarlijk:   | Ja                              |
| IMDG - Marine pollutant:       | Vervuילend voor zee en zeeleven |
| IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: | Ja                              |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ADR/RID - Tunnelcode: | (D)      |
| IMDG - Ems:           | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX:      | 203      |
| IATA/ICAO - CAO       | 203      |

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.  
 Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.  
 Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)  
 EU-directive 99/45/EG  
 Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen informatie beschikbaar

### RUBRIEK 16: Overige informatie

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Verklaring<br>gevenaanduidingen: | <p>H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.</p> <p>H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.</p> <p>H315 : Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</p> <p>H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p> <p>H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.</p> <p>H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige</p> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



---

|                      |                           |                        |                        |
|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktnaam :</b> | SOLVENT 50                | <b>Creatie datum :</b> | 07.11.16 Version : 2.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b>      | BDS001046_1_20161107 (NL) | <b>Vervangt :</b>      | BDS001046_20131001     |

---

gevolgen.

H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.

Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.