

## NÁVOD K POUŽITÍ

**FKtechnics**<sup>®</sup>

**CONRAD**  
partner



# Odstraňovač škrábanců ze všech laků

Obj. č.: 82 70 13



Tyto lešticí pasty (politory) „QUIXX“ odstraňují snadno, rychle a spolehlivě škrábance, rýhy a stopy barev ze všech autolaků (i s metalízou), a to z karosérií automobilů, motocyklů, člunů atd. Dvě různé speciální politory dokážou odstranit jak mělké, tak i hlubší rýhy. Potřete jednoduše touto pastou poškrábaný povrch a vyleštíte jej. Následkem silného účinku získá takto ošetřený lak opět nový lesk.

**CONRAD**  
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

## Rozsah dodávky

- 1 tuba s pastou na odstraňování škrábanců „QUIXX Polish“ (č. 1) 25 g
- 1 tuba s lešticí pastou (na odstraňování škrábanců) „QUIXX Polish“ (č. 2) 25 g
- 1 hadřík na leštění
- 1 speciální brusný papír (zrnitost 2500).

## Návod k použití

**1. krok:** Naneste na poškozený povrch pastu „QUIXX Polish“ (č. 1) a přešetřete pod tlakem poškozené místo kruhovými pohyby pomocí čistého bavlněného hadříku po dobu asi 1 až 2 minuty. Zbytky pasty odstraňte navlhčeným hadříkem.

**2. krok:** Pomocí politory „QUIXX Polish“ (č. 2) přešetřete ošetřené místo do vysokého lesku (odstraňte tímto způsobem eventuální šmouhy na povrchu).

Hluboké rýhy (škrábance) zabruste nejprve přiloženým speciálním brusným papírem. Opravovaný povrch nezabrušujte až na základní nátěr (lak)! Poté proveďte přešetření povrchu – viz 1. a 2 krok.

**Důležité upozornění:** Tyto politory nejsou vhodné k opravám laků s velmi hlubokými rýhami, které zasahují až do základního nátěru. V tomto případě proveďte nejprve opravu povrchu vhodným lakem se stejným odstínem (použijte k tomuto účelu lakovací tyčinku pro drobné opravy laku).

U rýh, které nejsou příliš hluboké a u laků odolných vůči poškrábání (nano-laky), postačí použít k opravě povrchu pouze politoru „QUIXX Polish“ (č. 2).

Na nenápadném místě karoserie si předem vyzkoušejte odolnost a snášenlivost materiálu.



**FKtechnics®**

**CONRAD**  
partner

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.  
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku !  
Změny vyhrazeny!

**04/2005**