



Nr. 85 51 49

E13 10R-02/2420



97030696



Akustisches Einparksystem

Einparksystem mit 4 Ultraschall-Sensoren. Beim Einparken werden Hindernisse über die Ultraschall-Sensoren erfasst, in elektrische Signale umgewandelt und an die Zentraleinheit weitergeleitet. Diese Informationen über die Distanz zum Hindernis werden dem Fahrer mit Audio-Signalen angezeigt.

Ausstattung:

Betriebstemperatur -20 bis +70°C · Leistung 3,6 W · Erfassungsbereich 60° · Sensorfrequenz 433/315 MHz · Stromaufnahme 65 mA · Alarmsignal abschaltbar und Lautstärke 2-stufig einstellbar.

Technische Daten:

Anzahl Sensoren: 4 · Betriebsspannung: 12 V DC · Reichweite (max.): 400 - 1400 mm.

Packungsinhalt:

Akustisches Einparksystem · Montage-Bohrer · Bedienungsanleitung.



Système acoustique d'assistance au stationnement

Système d'assistance au stationnement équipé de 4 capteurs à ultrasons. Lors du stationnement, les obstacles sont repérés grâce aux capteurs à ultrasons, ils sont transformés en signaux électriques et dirigés vers l'unité centrale. Les informations sur la distance de l'obstacle sont indiquées au conducteur au moyen de signaux audio.

Équipement :

Température de fonctionnement de -20 à +70°C · Puissance de 3,6 W · Secteur de reconnaissance de 60° · Fréquence de capteur de 433/315 MHz · Consommation de 65 mA · Signal d'alarme pouvant être mis à l'arrêt et volume sonore réglable sur 2 niveaux.

Caractéristiques techniques :

Nombre de capteurs : 4 · Tension de fonctionnement : 12 V DC · Portée (maxi.) : 400 - 1400 mm.

Sont inclus dans la livraison :

Système acoustique d'assistance · mèche de montage · stationnement et notice.



Acoustic parking system

Parking system with 4 ultrasonic sensors. Obstacles are picked up by the ultrasonic sensors during parking; they are converted into electrical signals and relayed to the central unit. This information about the distance from the obstacle is displayed to the driver with audio signals.

Equipment:

Working temperature -20 to +70°C · capacity 3.6 W · coverage area 60° · sensor frequency 433/315 MHz · current consumption 65 mA · the alarm signal can be switched off and the loudness is adjustable in two stages.

Technical data:

Number of sensors: 4 · working voltage: 12 V DC · range (max.): 400 - 1400 mm.

Packing content:

Acoustic parking system · installation drill · operating instructions.



Akoestisch parkeersysteem

Parkeersysteem met 4 ultrasoonsensors. Tijdens het parkeren worden obstakels door middel van ultrasoonsensors geregistreerd, in elektrische signalen omgezet en naar de centrale eenheid gestuurd. Deze informatie over de afstand ten opzichte van het obstakel wordt dan aan de bestuurder door middel van audiosignalen bekend gemaakt.

Uitrusting:

Werkings temperatuur -20 tot +70°C · vermogen 3,6 W · registratiegebied 60° · sensorfrequentie 433/315 MHz · stroomopname 65 mA · het alarmsignaal kan worden uitgeschakeld en de geluidssterkte kan in 2 hoogtes worden ingesteld.

Technische gegevens:

Aantal sensors: 4 · werkingsspanning: 12 V DC · reikwijdte (max.): 400 - 1400 mm.

Leveringsomvang:

Akoestisch parkeersysteem · montageboor · gebruikershandleiding.