

Bestnr. 85 55 25

*HP autoaccessoires*

## **Reparatiespray**

De bandendokter vult gaten in banden en pompt de band weer op. Geschikt voor elk type band met en zonder binnenband.

### **Toepassing:**

1. Verwijder eventuele voorwerpen (bijv. een spijker) die in de band terecht zijn gekomen. laat de lucht volledig afblazen. Breng het bandenventiel op halve velghoogte.
2. Bij temperaturen onder 5 °C de spuitbus in uw handen opwarmen. De spuitbus krachtig schudden en op het schoongemaakte bandenventiel vastschroeven.
3. Houdt de spuitbus niet verticaal, verwijder het beschermplaatje en druk krachtig op de sproeikop totdat de band voldoende opgepompt is. Pas daarna de luchtcompressor gebruiken. Vervolgens direct met een gematigde snelheid (10 tot 15 km/h) rijden zodat het product zich gelijkmatig kan verdelen. Zo gauw mogelijk de bandendruk controleren en de dichtstbijzijnde autowerkplaats opzoeken om de band te vernieuwen.

**Niet gebruiken, als de binnenband gescheurd is, de band niet meer op de velg zit of als de mantel in het zijbereik opengescheurd is.**

Voor meer informatie kunt u kijken op [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) of [www.conrad.be](http://www.conrad.be).