

iFlex™ Özellikli 381 Uzaktan Görüntülemeli True-RMS AC/DC Pens ampermetre

Sökülebilir uzaktan görüntüleme ekranı ile daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli ölçümler sağlayan ilk pens ampermetre

Yeni Fluke 381 ile bir pens ampermetreden bekleyeceğiniz her şeyi yapabilir, ekranı çıkararak daha da fazla esneklik elde edebilirsiniz. Teknisyen artık iki kişi gerektiren işleri tek başına yapabilir; Fluke 381'i bir iletkenin etrafına pensle bağlayın, ekranı çıkarın ve odanın diğer tarafına giderek kontrolleri kullanın veya koruyucu ekipmanı çıkarın; bu sırada gerçek zamanlı ölçüm değerlerini de izleyebilirsiniz. Yeni iFlex™ esnek akım probu (birlikte verilir) ölçüm aralığını 2500 A ac'ye kadar genişletirken daha fazla görüntüleme esnekliği, değişik boyutlu iletkenlerin yanında ölçüm yapma olanağı ve daha fazla kablo erişimi sağlar.

Yeni



True
RMS



Teknik Veriler

Ölçüm kapasitesi

- Sabit ağızla 1000 A ac ve dc akım ölçümü
- iFlex™ esnek akım probuyla 2500 A ac akım ölçümü
- 1000 V ac ve dc gerilim ölçümü
- Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-rms ac gerilim ve akım
- Sabit ağız ve iFlex™ ile 500 Hz frekans ölçümü
- Devamlılık algılama ile 60 kΩ direnç ölçümü
- Değişiklikleri otomatik olarak alan min, maks, ortalama ve kalkış kaydı

Özellikler

- Kablosuz teknolojisi, ekranın ölçüm noktasından 10 m'ye kadar uzaklaştırılmasını mümkün kılarak ölçüm hassaslığından ödün vermeden daha fazla esneklik sağlar
- iFlex™ esnek akım probu ölçüm aralığını 2500 A ac'ye kadar genişletirken daha fazla görüntüleme esnekliği, değişik boyutlu iletkenlerin yanında ölçüm yapma olanağı ve daha fazla kablo erişimi sağlar
- CAT IV 600V, CAT III 1000 V güvenlik sınıfı
- Entegre düşük geçiş filtresi ve mükemmel sinyal işleme sayesinde parazitli elektrik ortamlarında kullanım sırasında güvenilir ölçüm değerleri elde edilir

- Özel kalkış ölçümü teknolojisi ile parazit filtrelenir ve motor kalkış akımı tam olarak devre koruması tarafından görülen şekilde alınabilir
- Ergonomik tasarımıyla elinize oturur ve kişisel koruma ekipmanı giyilmiş halde de kullanılabilir
- Çıkarılabilir manyetik ekran, kolayca görülebileceği bir yere rahatça takılabilir
- Radyo aktarıcı , ekran ölçüm cihazına bağlandığında otomatik olarak kapanır
- Geniş, kolay okunabilir, arkadan aydınlatmalı ekran doğru ölçüm aralığını otomatik olarak ayarlar; böylece ölçüm yaparken konum değiştirmeniz gerekmez
- Üç yıl garanti
- Yumuşak taşıma kutusu

Teknik Özellikler

Fluke 381	Aralık	Maks. Çözünürlük	Hassaslık
AC akımı ağız üzerinden	999.9 A	0,1 A	% 2 ± 5 basamak
AC akımı iFlex™ üzerinden	2500 A	0,1 A	% 3 ± 5 basamak
DC akım	999.9 A	0,1 A	% 2 ± 5 basamak
AC gerilimi	1000 V	0,1 V	% 1,5 ± 5 basamak
DC gerilimi	1000 V	0,1 V	% 1 ± 5 basamak
Direnç	60.000 Ω	0,1 Ω	% 1 ± 5 basamak
Frekans	500 Hz	0,1 Hz	% 0,5 ± 5 basamak
True-RMS		•	
Devamlılık		•	
Tutma		•	
Arkadan Aydınlatma		•	
Min/Maks		•	
Kalkış		•	
Düşük geçiş filtresi		•	
Çıkarılabilir uzaktan görüntüleme ekranı		•	
45 cm (18 inç) iFlex™ Esnek Akım Probu			Dahil Olanlar
25 cm (10 inç) iFlex™ Esnek Akım Probu			Aksesuar
Kablo kapasitesi			34 mm
Güvenlik sınıfı			CAT III 1000V, CAT IV 600V

Sipariş bilgileri

iFlex™ Özellikli 381 Uzaktan Görüntülemeli True-RMS Pens ampermetre



Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.com.tr

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853
or Fax (425) 446 -5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 222
or Fax +31 (0)40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446 -5500
or Fax +1 (425) 446 -5116

© Copyright 2010 Fluke Corporation.
All rights reserved.
Pub_ID: 11674-tur

Data subject to alteration without notice.